

Merdiven Kontrol Listesi: Kullanım Öncesi Kontrol Formu

Sıklık Her kullanımdan önce	Dolduran Merdiveni kullanan kişi	Onaylayan Amir	Kontrol listesi 24 madde · 4 bölüm
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------	---------------------------------------

DENETİM BİLGİLERİ

İşyeri / alan: _____ Merdiven no: _____
Merdiven tipi: _____ Malzeme: _____
Tarih ve saat: _____

Durum kontrolü (merdiven yerdeyken)

1. Dikmeler düz ve hasarsız; çatlak, ezik veya eğilme yok KRİTİK Dayanak: [3]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
2. Tüm ayak pabuçları yerinde, aşınmamış, hasarsız ve temiz KRİTİK Eksik veya aşınmış pabuç merdivenin kaymasına yol açar. Dayanak: [3] [1]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
3. Basamaklar yatay ve eşit aralıklı; eğik, aşınmış, gevşek veya eksik basamak yok KRİTİK Dayanak: [3] [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
4. Basamaklar kaymaz yüzeyli; yağ, boya, çamur veya buz yok Dayanak: [2] [3]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
5. Kilit kolları, açılma mandalları ve kilitler çalışıyor ve tam kilitleniyor KRİTİK Dayanak: [3] [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
6. Ayaklı merdivenin üst platformunda yarılma veya bükülme yok KRİTİK Dayama merdivenlerde Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [3]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı

7.	Ahşap merdiven kusurları gizleyecek şekilde boyanmamış veya kaplanmamış Metal ve fiberglas merdivenlerde Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
8.	Azami yük etiketi yerinde ve okunaklı Dayanak: [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı

Kurulum (çıkmadan önce)

9.	Bu iş için merdiven uygun: risk düşük ve iş kısa süreli KRİTİK Aksi halde seyyar platform veya iskele kullanın. Dayanak: [1] [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
10.	Merdiven sağlam ve düz zeminde, basamaklar yatay KRİTİK Dayanak: [1] [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
11.	Merdiven kaymaya karşı sabitlenmiş: üstten bağlı, alttan tutuluyor veya kaymaz düzenekli KRİTİK Dayanak: [1] [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
12.	Kutu, palet veya benzeri dengesiz bir zemine konmamış; boy uzatmak için parçalar birbirine bağlanmamış KRİTİK Dayanak: [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
13.	Dayama merdiveni üstte iki dikmesiyle birlikte dayanıyor KRİTİK Ayaklı merdivenlerde Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
14.	Bir platforma çıkmak için kullanılıyorsa merdiven güvenli iniş için platform seviyesini yeterince aşıyor KRİTİK OSHA bunu en az 0,9 m olarak belirler. Dayanak: [1] [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
15.	Ayaklı merdiven tamamen açılmış ve açılma kilitleri kilitli KRİTİK Dayama merdivenlerde Kapsam dışı işaretleyin. Dayanak: [2] [3]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
16.	Kapı, koridor veya araç yolundaki merdiven sabitlenmiş ya da çevresi bariyerle kapatılmış Dayanak: [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı

Güvenli kullanım

17.	Kullanan kişi yüzü merdivene dönük çıkıp iniyor ve bir eliyle her zaman tutunuyor Dayanak: [2] [1]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
18.	Dengeyi bozabilecek alet veya malzeme taşınmıyor Dayanak: [2] [1]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
19.	Ayaklı merdivenin en üst basamağına ve kapağına basılmıyor Dayanak: [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
20.	Üzerinde biri varken merdiven taşınmıyor, kaydırılmıyor veya uzatılmıyor KRİTİK Dayanak: [2] [1]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı
21.	Kullanıcı ve taşıdığı aletlerin ağırlığı merdivenin azami yükünü aşmıyor Dayanak: [2]	☐ Uygun ☐ Uygun değil ☐ Kapsam dışı

Sonuç

22.	Kritik bir madde uygun değilse merdivene "Tehlikeli: Kullanmayınız" etiketi asıldı ve kullanımdan kaldırıldı KRİTİK Dayanak: [2]	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kapsam dışı
23.	Tespit edilen her uygunsuzluk amire bildirildi Dayanak: [2]	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kapsam dışı
24.	Notlar ve tespit edilen uygunsuzluklar	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Merdiveni kullanan kişi Ad Soyad: _____ İmza: _____ Tarih: _____	Amir Ad Soyad: _____ İmza: _____ Tarih: _____
--	---

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmî Gazete, 25.04.2013; 23.12.2025 değişikliği dahil) — Ek-II 4.1.2 (el merdiveninin kullanılabileceği durumlar) ve 4.2 (el merdivenlerinin kullanımı).

[2] ABD: OSHA 29 CFR 1910.23, Ladders — (b)(9) her vardiyada kullanım öncesi kontrol; (b)(10) kusurlu merdivenin etiketlenmesi; (b)(11)–(13) çıkış-iniş; (c) portatif merdivenler.

[3] Birleşik Krallık: HSE, Safe use of ladders and stepladders: how to check a ladder is safe before use — Kullanıcının yaptığı kullanım öncesi kontrol: dikmeler, ayaklar, basamaklar, kilit mekanizması, platform.



Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 24 Ekim 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/merdiven-kontrol-listesi/