Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Kontrol Listesi ve Formu

Sıklık	Dolduran	Onaylayan	Kontrol listesi
Her kullanımdan önce	Kemeri kullanan kişi veya yetkin kişi	Amir	36 madde · 6 bölüm

DENETİM BİLGİLERİ

İşyeri / alan: _____ Kemer no / seri numarası: _____

Üretici ve model: _____ Üretim tarihi: _____

Son ayrıntılı periyodik kontrol: _____ Lanyard no (kemerle birlikte kontrol ediliyorsa): _____

Kontrol türü: _____ Tarih ve saat: _____

Etiket ve kayıtlar

1.	Kemer etiketi yerinde ve okunaklı; üretici, model, seri veya parti numarası ve üretim tarihi görülebiliyor **KRİTİK** Etiketi okunmayan kemer kontrol kaydıyla eşleştirilemez; kullanımdan çekin. Dayanak: [5] [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
2.	Kemerin üzerinde CE işareti ve yanında onaylanmış kuruluşun dört haneli kimlik numarası var Yüksekten düşmeye karşı KKD kategori III'tür; Türkçe kullanım kılavuzu da bulunmalıdır. Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
3.	Yetkin kişinin yaptığı son ayrıntılı periyodik kontrol kayıtlı ve belirlenen süre dolmamış **KRİTİK** Süre, imalatçının kullanım kılavuzuna göre belirlenir. HSE en az 6 ayda bir, ağır koşullarda sık kullanımda en az 3 ayda bir ayrıntılı kontrol önerir. Dayanak: [5] [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
4.	Kemer, üreticinin veya işyerinin belirlediği kullanım süresi içinde Etiketteki üretim tarihini belirlenen kullanım süresiyle karşılaştırın. Dayanak: [1] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

5.	Kemer bir düşmeyi durdurmamış; varsa düşme göstergesi sağlam KRİTİK Düşme durdurmuş ekipman, yetkin kişi inceleyip tekrar kullanılabileceğini imzalı raporla belirlemeden kullanılmaz. Dayanak: [3] [4] [5] [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
6.	Kemerde kullanıcının yaptığı değişiklik yok: ek delik, düğüm veya üreticinin onaylamadığı onarım bulunmuyor KRİTİK Dayanak: [5] [1] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Kayışlar ve dikişler

Her kayışı iyi ışıkta ellerinizin arasından yavaşça geçirin. Kesiklerin görünmesi için kayışı ters U şeklinde bükün ve tüm uzunluğu boyunca iki yüzünü de kontrol edin.

7.	Kayışlarda kesik, çentik veya yırtık yok; kenarlardaki küçük kesikler dahil KRİTİK HSE'ye göre kenardaki 1 mm'lik bir kesik bile, markaya göre dayanımı %5 ile %40 arasında düşürebilir. Dayanak: [5] [2] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
8.	Kayışların yüzeyinde, kenarlarında ve halkalarında saçaklanma, kopmuş lif veya aşınma yok KRİTİK Dayanak: [5] [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
9.	Isı veya sürtünmeden kaynaklanan yanık, erime, parlaklaşma ya da sertleşme yok KRİTİK Isıdan zarar görmüş lifler parlak görünür ve çevresindeki kayışa göre daha sert hissedilir. Dayanak: [5] [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
10.	Kimyasal hasar yok: yumuşamış, pul pul dökülen veya renk değiştirmiş bölge bulunmuyor KRİTİK Dayanak: [5] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
11.	Solmuş renk veya tozlu yüzey gibi UV hasarı belirtileri yok KRİTİK UV hasarı gözle zor fark edilir. Şüphe varsa kemeri ayrıntılı kontrol için kullanımdan çekin. Dayanak: [5] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
12.	Kayışlarda küf, boya, kir, kum veya toz birikintisi yok Kum ve kir liflerin arasına girerek kayışı içten aşındırır. Üretici talimatına göre temizleyin; yoğun kirlenmiş kemeri inceleme için kullanımdan çekin. Dayanak: [5] [3] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

13.	Taşıyıcı dikişler sağlam; çekilmiş, kesilmiş, kopmuş veya eksik dikiş yok **KRİTİK** D halkaları çevresindeki ve bacak, göğüs, sırt kayışlarının birleştiği yerlerdeki dikiş desenlerine bakın. Dayanak: [5] [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Metal parçalar

14.	D halkalarında eğilme, çatlak, kırık, pürüzlü veya keskin kenar yok **KRİTİK** Dayanak: [2] [3] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
15.	Sırttaki D halkası serbestçe hareket ediyor ve sırt yastığı hasarsız Dayanak: [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
16.	Tokalar ve ayar elemanları eğilmemiş, şekli bozulmamış, çatlamamış ve olağandışı aşınmamış **KRİTİK** Dayanak: [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
17.	Her toka düzgün takılıyor, kilitleniyor ve kayışı kaydırmadan tutuyor **KRİTİK** Dilli tokalarda dil çerçevenin üzerine oturmalı ve serbestçe hareket etmeli; kayış delikleri (kuşgözleri) hasarsız olmalı. Dayanak: [2] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
18.	Metal parçalarda pas veya korozyon yok **KRİTİK** Dayanak: [2] [3] [6]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Lanyard, enerji sönümleyici ve bağlantı elemanları

Bu kemerle kullanacağınız lanyardı kontrol edin. Lanyard ayrı bir formla kontrol ediliyorsa Kapsam dışı işaretleyin.

19.	Lanyard kayışında veya halatında kesik, aşınma, hasarlı dikiş ya da düğüm yok **KRİTİK** Kemerde olduğu gibi lanyardın tamamını ellerinizin arasından geçirin. Etiketi de okunaklı olmalıdır. Dayanak: [5] [3] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
20.	Enerji sönümleyicinin kılıfı sağlam ve sönümleyici açılmaya başlamamış **KRİTİK** Paketten dışarı çıkmış yırtılma kayışına veya hasarlı, yerinden kaymış kılıfa bakın. Dayanak: [5] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

21.	Kancalar ve karabinalar eğilmemiş, çatlamamış, şekli bozulmamış ve paslanmamış **KRİTİK** Dayanak: [5] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
22.	Kanca ve karabina kapakları kendiliğinden kapanıp kilitleniyor ve açmak için iki ayrı hareket gerekiyor **KRİTİK** Dayanak: [3] [4] [5]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
23.	Lanyard ve bağlantı elemanları kemerin bağlantı noktası ve ankrajla uyumlu **KRİTİK** Kanca, bağlandığı parçaya uygun boyutta olmalıdır. Dayanak: [3] [4]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Giyme ve bağlanma (çalışmaya başlamadan önce)

Çalışma noktası dışında yapılan ayrıntılı kontrolde Kapsam dışı işaretleyin.

24.	Düşme durdurma için bel kemeri değil, tam vücut (paraşüt tipi) emniyet kemeri kullanılıyor **KRİTİK** Dayanak: [3] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
25.	Kemer kullanan kişiye uygun bedende ve vücuda tam oturacak şekilde ayarlanmış Dayanak: [1] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
26.	İki bacak kayışı da takılmış ve sıkılmış **KRİTİK** Dayanak: [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
27.	Göğüs kayışı göğsün ortasında takılmış Dayanak: [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
28.	Sırttaki D halkası kürek kemiklerinin arasında, omuz hizasına yakın duruyor Dayanak: [3] [4] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
29.	Kayışların serbest uçları toplanmış, sarkık bırakılmamış Dayanak: [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
30.	Lanyard düşme durdurmaya uygun bir ankraja bağlı; korkuluğa veya iskele elemanına bağlanmamış **KRİTİK** ÇSGB rehberi korkuluklara ve iskele bileşenlerine bağlanmaktan mümkün olduğunca kaçınılmasını, daha uygun ankraj noktası seçilmesini ister. Dayanak: [3] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

31.	Çalışanın altında lanyard, enerji sönümleyici ve kemer esnemesi için yeterli boş mesafe var **KRİTİK** ÇSGB rehberine göre lanyard ve enerji sönümleyiciyle azami düşme mesafesi: 2 × bağlantı uzunluğu (sönümleyici dahil) + 1,75 m + 1 m güvenlik payı; buna kemerin esneme payı eklenir. Dayanak: [2] [3]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı
32.	Kemerde asılı kalan çalışana hızla ulaşmak için bir kurtarma planı hazır **KRİTİK** ÇSGB rehberi, düşmeyi durdurucu sistem kullanan çalışanın acil durum için başka bir çalışan tarafından izlenmesini veya ona eşlik edilmesini de ister. Dayanak: [3] [4] [2]	◯ Uygun ◯ Uygun değil ◯ Kapsam dışı

Sonuç

33.	Kritik bir madde uygun değilse kemere "Kullanmayınız" etiketi asıldı, kullanım dışı bırakıldı ve yetkin kişiye teslim edildi **KRİTİK** Dayanak: [5] [3] [1]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
34.	Tespit edilen her kusur amire bildirildi Dayanak: [1] [6]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
35.	Kontrol sonucu kemerin kontrol kaydına işlendi Dayanak: [5] [2]	◯ Evet ◯ Hayır ◯ Kapsam dışı
36.	Notlar ve tespit edilen kusurlar	Not: _____

Kritik madde: uygun değilse iş durdurulur ve düzeltilmeden devam edilmez.

ONAY

Kontrol eden (kullanıcı veya yetkin kişi)

Ad Soyad: .....

İmza: .....

Tarih: .....

Amir

Ad Soyad: .....

İmza: .....

Tarih: .....

Yasal dayanak ve kaynaklar

[1] Türkiye: Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, 02.07.2013, 28695) — Md. 6(1)(a) kullanana uyma, CE işareti ve Türkçe kılavuz; 6(1)(c) kullanılma süresi; 6(1)(e) imalatçı kılavuzuna göre bakım ve periyodik kontrol; 7(2)(b) değişiklik; 8(3) arızanın bildirilmesi, her kullanımdan önce kontrol.

[2] Türkiye: ÇSGB, Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi (2018) — 3.3.4 kişisel düşmeyi durdurucu sistemler (kullanım öncesi kontrol, ankraj, düşme sonrası, azami düşme mesafesi); Ek-1: tam vücut kemerinin muayenesi (şerit, D halkası, toka, etiket), giyilmesi, lanyard ve enerji emiciler.

[3] ABD: OSHA 29 CFR 1910.140, Personal fall protection systems — (c)(1)–(2) bağlantı elemanları; (c)(9) kilitli kancalar; (c)(13) ankrajlar; (c)(17) darbe yükü; (c)(18) her vardiyada ilk kullanımdan önce kontrol; (c)(19) uyumluluk; (c)(21) kurtarma; (c)(22) bağlantı noktası; (d)(2)(ii) serbest düşme; (d)(3) bel kemeri yasağı.

[4] ABD: OSHA 29 CFR 1926.502, Fall protection systems criteria and practices — (d)(5) bağlantıya uygun boyutta kilitli kancalar; (d)(17) bağlantı noktası; (d)(19) darbe yükü; (d)(20) kurtarma; (d)(21) her kullanımdan önce kontrol.

[5] Birleşik Krallık: HSE INDG367, Inspecting fall arrest equipment made from webbing or rope — Kullanım öncesi kontrol, ayrıntılı ve ara kontroller, kusur örnekleri, kullanımdan çekme; BS EN 365'teki en az on iki ayda bir muayeneye atıf.

[6] ABD: Miller (Protective Industrial Products), Harness End-User Pre-Use Inspection Guide + Daily Checklist (2026) — Üretici kılavuzu: etiket ve kullanım süresi, düşme göstergesi, kayış, dikiş ve metal parçalarda kullanımı durdurma kriterleri.

Bu kontrol listesini telefonunuzdan doldurun. FindRisk'i indirmek için tarayın: listeyi uygulayın, fotoğraf ekleyin, riskleri puanlayın ve PDF raporu dakikalar içinde paylaşın.

Sürüm 1 · Güncellendi 29 Ekim 2026 · findrisk.net/tr/kontrol-listeleri/parasut-tipi-emniyet-kemeri-kontrol-listesi/